



Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı

Yüksek hızlı baskı ve tarama, yüksek kaliteli,
opsiyonel kablosuz ağ bağlantılı

MFC-L6910DN



YAZICI



TARAYICI



FOTOKOPİ



FAKS

www.brother.com.tr

Çok fonksiyonlu mono lazer yazıcı

Son derece üretken bu çok fonksiyonlu yazıcı ile ofis alanınızdan en iyi şekilde yararlanın.

Yüksek hacimli kullanıcılar için ideal olan bu akıllı cihaz işletmenizin güvenebileceği olağanüstü baskıyla kullanıcı dostu, profesyonel bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır.

MFC-L6910DN



Temel Özellikler

- Dakikada 50ppm baskı hızı
- Dakikada 24 sayfaya kadar çift taraflı baskı
- Dakikada 100 sayfaya kadar çift taraflı tarama³
- 17,8cm renkli dokunmatik LCD ekran
- Gigabit ethernet ve opsiyonel 2.4GHz WiFi
- 2GB Dahili hafıza ve USB Bellek ile güvenli baskı için artırılabilir hafıza
- 80 sayfalık çift taraflı Otomatik Belge Besleyici (ADF), 520 sayfa kapasiteli kağıt çekmeces, opsiyonel çekmeceler ile 2.600¹¹ sayfaya kadar arttırılabilir
- 25.000 sayfa kutu içi toner kapasitesi ve maksimum 25.000 sayfalık toner kapasitesi⁷
- Brother Solutions ve üçüncü parti yazılımlar ile uyumlu¹⁹
- Kimlik doğrulama için dahili NFC

Tasarım gereği güvenli

Gizlilik ve veri güvenliği konusunda sürekli gelişen mevzuata ayak uydurmak amacıyla cihazlarımız, verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için en yeni endüstri standardı güvenlik özelliklerini sunar.

Tüm ürünlerimiz standart olarak güvenlidir. İşletmelerin Sıfır Güven ortamlarına yönelmesiyle birlikte güvenliğin en yüksek önceliğiniz olduğunu biliyoruz. Güvenlik uzmanlarımız, tüm ürünlerimizin

'tasarım gereği güvenli' olmasını proaktif bir şekilde sağlamak için sürekli olarak ürünlerde, çözümlerde ve hizmetlerde yeni iyileştirmeler araştırır.

MFC-L6910DN bir dizi güvenlik özelliği sunar. Harici güvenlik sertifikasıyla doğrulanan cihaz, ağ ve belge düzeyinde üç katmanlı güvenlik kullanır. Böylece verilerinizin bütünlüğünün her adımda korunmasını garanti eder.

MFC-L6910DN, işletmenize göre özelleştirilebilen esnek güvenlik ve çözüm paketleriyle birlikte gelir ve cihaz filonuzu güvenli bir şekilde kolayca denetlemenize, kontrol etmenize ve yönetmenize olanak tanır.



Cihazınız aşağıdaki yöntemlerle saldırı yüzeyini azaltarak işletmenizi korur

Kullanıcı erişimini kısıtlama - LDAP, Windows Active Directory ve NFC kimlik doğrulaması kullanılarak yalnızca yetkili kullanıcılar cihaza erişebilir.

Kullanıcı ayrıcalıklarını kısıtlamak - Secure Function Lock ve Setting Lock ile yalnızca yetkili kullanıcıların belirli işlemlere erişmesine izin verilir.

Cihaz bütünlüğünü koruma - Secure Boot ile dijital olarak imzalanmış ürün yazılımı ve uçtan uca şifrelenmiş bağlantılarla cihazlar her zaman optimum güvenlik düzeyinde performans gösterir.



Ağınız esnek endüstri standardı özellikler ve yönetim araçlarıyla korunur:

İzinsiz girişe karşı koruma - Protokol yönetimi, arayüz kısıtlamaları ve IPV4 filtrelemeyle cihaz ayarlarını işinize uyarlama esnekliğine sahip olursunuz.

Güvenli bağlantı - Endüstri standardı IEEE 802.1X aracılığıyla kurumsal düzeydeki kablolu ve kablosuz ağlara güvenli bir şekilde bağlanın.

Güvenli şifreli iletişim - İşletmeniz, TLS, SSH, IPSEC, HTTPS ve SNMP3 gibi esnek endüstri standartlarını kullanarak cihazı kendi ağına göre uyarlayabilir.

Güvenlik profilinizi kolayca yönetin ve yapılandırın - Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 ve Mass Deployment araçlarını kullanarak cihaz filonuzun ayarlarını toplu olarak yapılandırın.

Cihazlarınızı denetleyin - Syslog üzerinden SIEM entegrasyonunu kullanarak cihazlarınızdaki gerçek zamanlı kullanım bilgilerini toplayabilirsiniz.



Belgeleriniz şifreleme, depolama koruması ve güvenli yazdırma çözümleriyle korunur:

Şifreli belge aktarımı - Yazdırma verilerinizi bilgisayarınızdan yazıcınıza gönderdiğinizde, IPPS/HTTPS şifrelemesi verilerinizin güvenli ve okunamaz olmasını sağlar.

Güvenli tarama veri transferi - Yerel ağınıza veya web bağlantı veya bulut tabanlı bir hizmet aracılığıyla internet üzerinden tarama yaparken verileriniz TLS, HTTPS, SFTP (SSH) kullanılarak korunur.

Kalıcı olmayan dahili bellek - Yazıcınız yeniden başlatıldığında tüm yazdırma verileri otomatik olarak silinir ve veriler temizlenir, böylece cihazda hiçbir bilgi kalmaması sağlanır.

Secure Print - Brother Secure Print çözümü kullanıldığında belgeler yalnızca siz onları yazdırmaya ve yazıcıdan almaya hazır olduğunuzda basılır.

Üçüncü Parti Entegrasyonu - Brother Çözüm Arayüzü (BSI) aracılığıyla, cihazlarımıza güvenilir üçüncü parti partnerleri olan Kofax ve YSoft tamamen entegre edilebilir, bu da işinize ek bir güvenlik katmanı ekler.



Hazır çözümler

Baskı yönetimi çözümleriyle iş akışlarını otomatikleştirin ve iş süreçlerini ve güvenliğini iyileştirin.

Brother, size MFC-L6910DN'ye eklenebilecek belge yönetimi, güvenlik ve iş akışı çözümleri paketi sunuyor. Çözümler, iş süreçlerinizi iyileştirmek için ek profesyonel özellikler sağlar.



Sorunsuz entegrasyon

Halihazırda baskı ve belge yönetimi kullanıyorsanız ve uzman baskı yazılımları ile iş akışlarını nasıl daha otomatik, verimli ve güvenli hale getireceğinizi öğrenmek istiyorsanız size yardımcı olmak için buradayız.

Bir Brother müşterisi olarak, Kofax, YSoft ve daha birçok önde gelen yazılım sağlayıcısı arasından geniş bir seçeneğe erişiminiz olacak.

Özel ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretebilmek için baskı yönetimi alanlarında yazılım ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaktayız. MFC-L6910DN yazıcınızın, Brother çözümleri ile daha yüksek performansla çalışarak ihtiyaçlarınızı karşılamasını hedefliyor ve bu amaçla iş ortaklarımız ile çözümleri sunuyoruz.

Genel Özellikler

Teknoloji

Elektrofotografik Lazer

Hafıza

2GB

Kontrol paneli

17,8cm Renkli Dokunmatik LCD Ekran

Yerel Arabirim

Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 2.0 Bağlantı Noktası (arka)

Kablolu Ağ Bağlantısı

Gigabit Ethernet

İşlemci

Main: Cortex-A53 1.2GHz
Çift Çekirdek
Sub: ARM946 150MHz

Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz (opsiyonel)

Kutu İçeriği

Yazıcı, Kutu içi Tonerleri, Drum, Güç Kaynağı
Kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu

Yazdırma

Baskı Hızı (A4)

50ppm Mono Baskı
24ppm Mono Çift Taraflı Baskı

FPOT

(İlk Baskı Çıkış Süresi)
6,7 saniyeye Kadar

Sessiz Mod

Yazdırma gürültüsünü azaltır

Çözünürlük

1.200 x 1.200dpi'a kadar

Baskı Dilleri

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versiyon 1.7,XPS Version 1.0

İliştirilmiş Yazı Tipleri (PCL)

73 Ölçeklendirilebilir yazı tipi, 12 Bitmap yazı tipi

İliştirilmiş Barkodlar (PCL)

16 Barkod yazı tipi
*Code39, çapraz 5'te 2, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

İliştirilmiş Yazı Tipleri (Postscript)

66 Ölçeklendirilebilir yazı tipi

Yazıcı İşlevleri

Birden Çok Yan Yana Baskı

25 sayfayı tek bir sayfaya sığdırın

Poster Yazdırma

Tek bir sayfayı 2x2, 3x3, 4x4 ya da 5x5 sayfalık bir poster şeklinde genişletin

Toner Tasarruf Modu

Toner Tasarruf Modu, baskı hızını olumsuz etkilemeden toner tüketimini azaltmanıza olanak tanıyan bir özelliktir

Filigran Baskı

Dokümanlarınızı önceden tanımlanmış metin ya da kullanıcı tanımlı iletilerinizi kullanarak filigranla yazdırın

Kimlik Yazdırma

Basılı belgelerinize kimlik ekleyin (tarih, saat, kısa ve özel mesajlar veya pc kullanıcı adı)

Kitapçık Yazdırma

Otomatik ya da elle çift taraflı yazdırmayı kullanarak dokümanları A5 kitapçık biçiminde yazdırın

Yazdırma Profilleri

Favori sürücü ayarlarınızı kolayca geri çağırılacak profiller şeklinde saklar

Doğrudan Baskı

Doğrudan bir USB flash bellekten yazdırma. Desteklenen biçimler şunları içerir; PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (modelin yazıcı sürücüsü kullanılarak oluşturulur), TIFF (Brother modeli kullanılarak taranır), XPS sürüm 1.0

Manuel Çift Taraflı Baskı

Manuel çift taraflı baskı (Çift taraflı otomatik baskıyı desteklenmeyen ortam dosyaları için önerilir)

Depolama Yazdırma

AES 256 şifreli ve bağlı bir USB flash bellek sürücüsü deposunda (dahil değildir) tutulan belgelerinizi kolayca alın ve yazdırın

Ters Yazdırma

Yazılı bir belgenin içeriğini 180° döndürün

Karbon Kopya

Ek kağıt çekmecelerinden alınan kağıda aynı belgenin ek kopyalarını yazdırır

Yazdırma Bitti Bildirimi

Bilgisayarınıza göndermek için bir yazdırma bitti bildirimi ayarlanabilir

Eşleşmiş Medya

Belirli bir çekmeceden farklı ortam türlerinin seçimini kolaylaştırmak için belirli bir çekmeceye kimlik atayın

Çekmeceyi Atla

Normal yazdırma için belirli çekmeceler/ortamlardan kaçınmak için çekmece seçiminizi yapılandırır

Güvenli Yazdırma

Yazdırma işlerini, yazdırılmaları için aygıtta gerekli olan 4 haneli bir serbest bırakma koduyla koruyun

Yazıcı Sürücüsü

Windows

Windows 11
(32 & 64 bit sürümleri)
ve daha fazlası.

macOS

Mac üzerinden yazdırma işlemi
için AirPrint kullanılması
gerekmektedir. Mac sürücülerini
desteklenmemektedir.

Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve en son
sürücülerini ve yazılımları indirmek için support.brother.com
adresini ziyaret edin.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(i686 ve x86_64)

ChromeOS

Yerel ChromeOS
yazdırma
destekler

PCL Driver

Generic PCL XL sürücüsü

PostScript Evrensel Yazıcı Sürücüsü

Herhangi bir ağa ya da yerel
olarak bağlı Brother lazer
yazıcıya yazdırmanıza olanak
sağlayan Windows sürücüsü

Kağıt Kullanımı¹¹

Kağıt Girişi

Standart Çekmece

520 Sayfa
(kağıt azaldı algılama)

Çok Amaçlı Çekmece

100 Sayfa

Otomatik Belge Besleyici (ADF)

80 Sayfa

Kağıt Çıkışı

250 Sayfa A4
(yiğin dolu sensörü)

Zarf Yazdırma

Çok amaçlı çekmeceden

Ortam Ölçüleri

Standart Çekmece

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5
(Uzun Kenar), A6, Executive,
Legal, Mexico Legal, India Legal,
A4 kısa (270mm), Folio, 16K

Çok Amaçlı Çekmece

Genişlik: 69,8 - 215,9mm
Uzunluk: 127 - 355,6mm
Zarf: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Genişlik: 105 - 215,9mm
Uzunluk: 147,3 - 355,6mm

Taracıyı Camı

A4 kağıdı kadar

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma

A4

Ortam Türleri ve Ağırlıkları Standart Çekmece

Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Renkli
Kağıt, İnce Kağıt, Geri
Dönüştürülmüş Kağıt, Kalın
Kağıt 60-163g/m²

Çok Amaçlı Çekmece

İnce, Kağıt Düz , Kalın Kağıt,
Antetli Kağıt, Daha Kalın kağıt,
Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Bono
Kağıdı, Etiket, Zarf, Env. İnce,
Env. Kalın, Parlak 60-230g/m²

ADF

Düz ve Geri Dönüştürülmüş
Kağıt 64-90g/m²

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma

İnce, Düz, Antetli, Renkli,
Geri Dönüştürülmüş
60-105g/m²

Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Bir Android cihazından
yazdırma, tarama, kopya
önizleme ve cihaz durumunu
kontrol etme

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

iPad/iPhone'dan yazdırma,
tarama, kopya önizleme ve
cihaz durumunu kontrol etme

Apple AirPrint¹⁷

AirPrint etkin herhangi bir
uygulamadan en yaygın
dosya türlerini bastırın ve
tarayın

Brother Yazdırma Hizmeti Eklentisi¹⁷

Özel bir uygulaması olmayan
bir Android cihazdan bastırın

Mopria™ 17

Mopria destekli Android
cihazlardan en yaygın dosya
türlerini bastırın

Brother Uygulamaları¹⁸

Mobil Cihaza Tarama, Aranabilir
PDF'ye Tarama, Buluta/E-
postaya Faks İletme,
PowerPoint'e Tarama, Excel'e
Tarama, Word'e Tarama, E-
postaya Kolay Tarama

Web Bağlantısı¹⁸

PC kullanmadan baskı almak
için Box, SharePoint Online,
Dropbox, Evernote, OneDrive,
Google Drive™, OneNote'a
tarama ve faks için yükleme
yapabilirsiniz

Fotokopi

Fotokopi Hızı(A4)

50ppm Mono
Çift taraflı (evet)

FCOT

(İlk Fotokopi Çıkış Süresi)
8,7 Saniye Mono

Gri Tonlama

Grinin 256 tonu
(Her ton için 8 bit)

Çözünürlük

1.200 x 600dpi

Fotokopi İşlevleri

Çoklu Kopyalama/Yığın/Sıralama

Her sayfayı 999 adete kadar kopyasını sıralar veya yığın yapar.

2'li Kimlik Kopyalama

Kullanıcıya bir kimlik kartının her iki tarafını da tek bir A4 sayfasına kopyalama olanağı sağlar.

Çoklu Kopyalama

Kullanıcıya 2 veya 4 sayfayı tek bir A4 sayfasına sıkıştırma olanağı sağlar

Büyütme/Küçültme Oranı

Belgelerin boyutunu %25 ila %400 arasında %1'lik artışlarla küçültebilir veya büyütebilirsiniz

Makbuz Kopyalama

Makbuzların daha net kopyalarını çıkartır

Tarayıcı

Tarayıcı Tipi

Çift CIS (Temas Görüntü Sensörü)

Optik Tarama Çözünürlüğü

600 x 600dpi

Renk Derinliği

48 bit Renk İşleme (Giriş)
24 bit Renk İşleme (Çıkış)

Renkli ve Mono Tarama

Evet

Tarama Camından Tarama Çözünürlüğü

1.200 x 1.200dpi

Gri Tonlama

16 bit Renk İşleme (Giriş)
8 bit Renk İşleme (Çıkış)

Tarama Hızı (A4)³

Tek Taraflı:
50ipm Mono and 30ipm Renkli
Çift Taraflı:
100ipm Mono and 60ipm Renkli

Ara Değerli Tarama

Çözünürlüğü

Maks. 19.200 x 19.200dpi

Tarayıcı İşlevleri

Desteklenen Dosya Biçimleri

PDF dahil (PDF/A-1b, Güvenli PDF, İmzalı PDF, Aranabilir⁷)
JPEG, TIFF, XPS

Tarayıcı Özellikleri

ADF'den Otomatik Eğrilgi
Düzeltil, Görüntüyü Döndür¹⁶, Arka Plan İşleme¹⁶, Renk Yakalama¹⁶, Karakter Düzeltme^{16,17}, Kenar Vurgulama¹⁶, Gürültü Azaltma¹⁶, Kenar Doldurma^{16,17}, Boş Sayfayı Atla, Bölünmüş ve Çok Sayfalı PDF

Tarama Profili¹⁵

Birden fazla tarama ayarını kolayca saklama amacıyla önceden tanımlı maksimum 25 ağ, SFTP/FTP profili oluşturun

Standart İşlevler¹⁷

USB, E-posta ve OCR'ye görüntü ve dosya tarama

Döküman Ayırma

ADF'ye daha fazla belge yerleştirilmiş olsa bile, boş sayfa ayırmasına veya belirli sayıda tek taraflı görüntü ve sayfaya göre taranan dosyalar oluşturun

Ağ Tarama

Ağ Klasörüne Tara (SMB)¹⁶, FTP, SFTP, E-posta Sunucusu, SharePoint (Kurumsal İçerik)

Microsoft Office'e Tarama

Word (.docx) için Tara
PowerPoint (.pptx) için Tara
Excel (.xlsx) için Tara

Doğrudan Tarama

USB'ye Doğrudan Tarama

Tarayıcı Sürücüler

Windows

TWAIN ve WIA
Windows 10
(32 ve 64 bit sürümleri)

Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve en son sürücülerini ve yazılımları indirmek için support.brother.com adresini ziyaret edin.

macOS

Mac üzerinden tarama işlemi için AirPrint kullanılması gerekmektedir. Mac sürücülerini desteklenmemektedir.

Linux

SANE (32 ve 64 bit sürümleri)

ChromeOS

Yerel ChromeOS taramayı destekler

Faks

Otomatik Çift Taraflı Fakslama

Evet

Faks Modem

33,600bps (Super G3)

Gri Tonlama

Faks için 256 gri tonu (8 bit) mevcuttur

Hafızalı Gönderim

500 sayfaya kadar (ITU-T Test Çizelgesi, Standart çözünürlük, JBIG)

Yayın yapma

Aynı faksı 350 kişiye kadar gönderme

Kağıt Yokken Alım

500 sayfaya kadar (ITU-T Test Çizelgesi, Standart çözünürlük, JBIG)

Faks Fonksiyonları

İnternet Faks (I-Fax)

Belgelerinizi internet üzerinden e-posta eklentisi olarak fakslayın

Sunucuya Fakslama

Bir belgeyi tarayın ve ağ üzerinden ayrı bir faks sunucusuna gönderir

Otomatik Tekrar Fakslama

Alıcı faks meşgulse otomatik olarak tekrar fakslama

Telefon Dizini

Saklanan hızlı aramaların ve grup numaralarının elektronik ve alfabetik listesi

Zincir Arama

Kullanıcıya uzun arama sekanslarını, farklı hızlı arama konumlarında saklamasına izin verir

Toplu İletim

Belgeleri, tek bir çağrıda iletme üzerine makinenin belleğinde aynı konum için saklar

Faks İletme

Belleğe alınan bir faksı önceden programlanmış başka bir faks numarasına gönderir

Uzaktan Alma

Kullanıcıların makinelerine uzaktan erişmesine ve saklanan faks mesajlarını almasına izin verir

Faks Damgası

Alınan tüm fakslara tarih ve saat ekler

Kapak Sayfası

İletilen fakslar için özel kapak sayfaları oluşturur

İstasyon Kimliği

Gönderilen her faksın başlığı olarak bir kimlik ve faks numarası yazdırılır

PC'den Faks gönderme^{15,18} ve Alma^{16,18}

Siyah beyaz faksları doğrudan PC'nizden gönderir ve alır

Hata Düzeltme Modu (ECM)

Faks iletimi sırasında hattaki hataları tespit edin ve hata içeren dökümanın sayfasını ya da sayfalarını yeniden gönderin (fonksiyonun çalışması için alıcı makinelerin bu özelliği paylaşması gerekir)

Otomatik Küçültme

A4'ten (297mm) daha uzun tek sayfalı bir doküman alırken, faks makinesi iletmiyi tek bir A4 sayfasına sığacak şekilde otomatik olarak küçültür

Filo Yönetim Araçları

Sessiz Yükleme¹⁶

Sürücülerimizi ve yazılımımızı merkezi olarak dağıtma ve özelleştirme kabiliyeti

MSI Yükleyicisi¹⁶

Şirket içi Aktif Yönlendirici aracılığıyla dağıtılabilen modüler yükleyiciler

BRAdmin^{16,17}

LAN/WAN yönetim yazılımı

Gömülü Web Sunucusu

Cihaza gömülü web tabanlı yazdırma yönetimi yazılımı

Sürücü Dağıtım Sihirbazı^{16,17}

Ağınızın üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

Toplu Dağıtım Aracı¹⁶

Cihaz ayarlarının yönetilmesine ve dağıtılmasına yardımcı olacak bir yapılandırma arabirimi sağlar

Durum Monitörü¹⁶

Bilgisayarınızdan makinenizin durumunu izleyin

Yazılım

Brother iPrint&Scan Masaüstü^{15,17}

Bir Windows veya macOS masaüstünden bastırın ve makine durumunu kontrol edin

PaperPort SE 14^{16,17}

KOFAX tarafından sunulan belge yönetimi ve paylaşım programı

Araçlar

Kurulum kılavuzları, kullanım kılavuzu, SSS, sorun giderme ve Brother müşteri hizmetleri ile iletişim bilgileri.

Kolay Kurulum

Brother cihazınızın kurulumu için sürücülere ve yazılımlara support.brother.com adresinden kolay erişim

Bağlantı Özellikleri

Kablolu Ağ Bağlantısı

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless Network

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct^{®22}

Kablosuz bir erişim noktasından geçmeden kablosuz olarak yazdırma (hem otomatik hem de manuel yöntemler desteklenir)

Kablosuz Kurulum Desteği²²

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

Kablosuz Uygulamalar²²

Dikey birleştirme

Mobil

Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria ile mobil cihazınızdan yazdırın veya tarayın.

Yerel Arabirim

Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 2.0 Bağlantı Noktası (Arka)

Güvenlik Özellikleri

Kablolu Ağ Güvenliği

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Kablosuz Ağ Güvenliği

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direkt yalnızca WPA2-PSK (AES) destekler. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS ad çözümleme, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham/Port9100, POP3, SMTP İstemci, IPP/IPPS, FTP İstemci ve Sunucu, CIFS İstemci, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP İstemci ve Sunucu, ICMP, Web Servisleri (Yazdırma, Tarama), SNTP İstemci, LDAP, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR Yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP İstemci, FTP İstemci ve Sunucu, CIFS İstemci, TELNET Sunucu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Sunucu, TFTP İstemci ve Sunucu, ICMPv6, SNTP İstemci, LDAP, Web Servisleri (Yazdırma, Tarama), IMAP4, Syslog

IP Filtresi

IP üzerinden hangi ağ kullanıcısının cihaza erişim sağlayıp sağlayamayacağını kısıtlayın (yalnızca IPv4)

Güvenli Yazdırma

Yazdırma işlerini, yazdırılmaları için aygıtta gerekli olan 4 haneli bir serbest bırakma koduyla koruyun

E-posta Bildirimleri

Sarf malzemesinin azalması veya değiştirilmesi gereken durumlarda aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

Otomatik İzinsiz Giriş

Tespit Etme

Tüm Brother Yazıcı cihazları güvenli tasarıma sahiptir.

Cihazlar, güvenlik saldırılarını otomatik olarak algılar ve cihazın güvende kalmasını sağlamak için gerektiğinde yeniden başlatma da dahil olmak üzere önleyici tedbirler alır

Donanım Yazılımı

Güncellemeleri

En son sürüme otomatik güncelleme yapılmasına izin vermenin yanı sıra, yetkisiz bir kullanıcının sürüm düşürmesini önlemek için yazıcı daha eski üretici yazılımı sürümlerini almayacak şekilde ayarlanabilir

Buluttan Güvenli Yazdırma

Parola korumalı sürücüsüz yazdırmayı etkinleştirir

Ayar Kilidi

Cihazı kilitleyerek cihazın kontrol paneline erişimi güvence altına alır

Sertifika Yönetimi

Varsayılan standart imzanızı, özel bir imzalı sertifika oluşturun, sertifika imzalama isteği (CSR) veya korumalı ağ iletişimi için harici genel sertifika ve özel anahtar kullanın

Güvenli İşlem Kilidi 3.0

Bireysel kullanıcı veya kullanıcı gruplarını tanımlamak ve doğrulamak için pin veya parola kullanın. 100 kullanıcıya kadar erişim kontrolü sağlar

Dijital olarak İmzalanmış Yazılım

Brother yazdırma cihazları için aygıt yazılımları dijital olarak imzalanmıştır ve güvenlidir

Sistem Günlüğü

BT yöneticisinin Sistem Günlüğü üzerinden denetim amacıyla cihaz durumu güncellemelerini almak için tek bir uygulamaya (SIEM aracı) erişmesine izin verir

Şirket İçi Aktif Dizin/LDAP Kimlik Doğrulama

AD/LDAP kullanarak Brother cihazlarına erişimi kısıtlamak için mevcut altyapıyı kullanın. Personel, kimlik doğrulaması yapmak için mevcut ağ oturum açma bilgilerini kolayca kullanabilir

Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim Kontrolü

(IEEE 802.1x) Brother cihazları, 802.1xEAP (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) korumalı bir ağ bağlantısına izin vermek için bu standarta tam uyumludur

Ağ Protokollerini Kısıtla

Protokol Kontrolü özelliği, bir yöneticinin gerektiği zaman iletişim protokollerinin kısıtlamasına olanak tanır (ör. FTP, Telnet)

Yazdırma Günlüğü

CIFS sunucusuna kaydedilen yazdırma günlüğü dosyasının denetlenmesine izin verir (türü, adı, kimliği, kullanıcı, tarihi, saat, sayfa sayısı her kayıta kaydedilir)

Sarf ve Tüketim Malzemeleri

Kutu İçi Toneri⁷

1 x 25.000 sayfa

Standart Toner⁷

TN3607 - 3.000 sayfa

Süper Yüksek Verimli Toner⁷

TN3607XXL - 11.000 sayfa

Ultra Yüksek Verimli Toner⁷

TN3617 - 18.000 sayfa

TN3667P - 18.000 sayfa

Maksimum Kapasite Verimli Toner⁷

TN3617XL - 25.000 sayfa

TN3667XLP - 25.000 sayfa

Drum Ünitesi

DR3607 Yaklaşık 75.000 sayfalık iş başına 3 sayfa
DR3657P Yaklaşık 75.000 sayfalık iş başına 3 sayfa

Opsiyonel Aksesuarlar

Kağıt Çekmeceleri

250 kağıtlık çekmece LT-5505
520 kağıtlık çekmece LT-6505
4 x 520 sayfa Kule çekmece TT-4000

Maksimum Birleşim

2 x LT-5505
veya 2 x LT-6505
veya 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505
veya TT-4000

Wi-Fi Modülü

İsteğe bağlı kablosuz ağ arayüzü NC-9110W

Adres Defteri

LDAP

Microsoft Exchange gibi harici bir LDAP etkin adres defterine bağlanabilme yeteneği. LDAP ve LDAPS ile uyumlu.

Hızlı Arama

E-posta adresleri ve faks numaraları için 300 konum.

Grup Araması

Yayın yapmak için en fazla 20 grup kombinasyonu saklanabilir.

Çözüm ve Yükseltmeler¹⁹

Uyumluluk

Order Supplies, Remote Panel, Request Help, SecurePrint+ Barcode Print+, Email Print, Barcode Utility, Custom UI

3. Parti Uyumluluğu

Brother Çözümleri Arayüzü (BSI)

Brother cihazlarının gelişmiş baskı, tarama ve güvenlik özelliklerini doğrudan entegre eden güçlü bulut ve şirket içi çözümler oluşturun.

Üçüncü Parti Çözümleri

Brother Çözümler Arabirimi (BSI) aracılığıyla uyumlu, Kofax ControlSuite, YSoft ve daha fazlası

Ölçü ve Ağırlıklar

Paket Ölçüleri (GxDxY)

588 x 580 x 628mm - 24,20kg

Ürün Ölçüleri (GxDxY)

495 x 495 x 518mm - 18,10kg

Görev Döngüsü

Aylık Tavsiye Edilen Yazdırma Hacmi

Aylık 16.000 sayfaya kadar yazdırma hacmi

Aylık Maksimum Yazdırma Hacmi

Aylık 160.000 sayfaya kadar yazdırma hacmi

Çalışma Koşulları

Güç Gereksinimi

220-240V
AC 50/60Hz

Çalışma Ortamı

Nem 20 - 80 %
10°C - 32.5°C
50°F - 90.5°F

Depolama Ortamı

Nem 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Çevre Birimleri

Güç Tüketim^{13,23}

Fotokopi: 710W
Sessiz Modda Fotokopi: 430W
Yazdırma: 710W
Sessiz Modda Yazdırma: 430W
Hazırda Beklerken: 31W
Uykuda Beklerken: 6,7W Derin
Kapalıyken: 0,05W

TEC Değeri

0,63 kWh/hafta

Ses Gücü¹²

Yazdırırken: 7,06B(A)
Hazırda Beklerken: 4,90B(A)
Sessiz Modda: 6,54B(A)
Derin Uykuda: Sessiz

Ses Seviyesi¹²

C'den Yazdırırken (Siyah-Beyaz):
Tahmini - 54,0dB(A)
Hazırda Beklerken - 35,0db(A)
Sessiz Modda - 50,0db(A)

Toner Tasarrufu Modu

Sarf malzemelerinizden daha fazla verim almak için toner tüketimini azaltır

- 3 ISO/IEC 17991'ye göre belirtilmiş tarama hızı değeri
- 7 ISO/IEC 19752'ye göre belirtilmiş yaklaşık verim değeri
- 11 80g/m2 kağıtla hesaplanmıştır
- 12 ISO 7779'a uygun olarak ses basıncı ve ses güç düzeyi
- 13 IEC 62301 Sürüm 2.0'ye göre ölçülen kapanmış durumda güç tüketimi
- 15 Yalnızca Windows ve macOS
- 16 Yalnızca Windows
- 17 İsteğe bağlı indirme
- 18 İnternet bağlantısı gereklidir
- 19 Ek aktivasyon gereklidir
- 22 Opsiyonel kablosuz modül gereklidir



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz
Brother Earth yaklaşımımız, yeşil girişimimizdir. Sorumluluk almaya çalışırız, saygılı davranırız ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebileceği bir toplumun inşasına yardımcı olmak için olumlu bir fark yaratmaya çalışırız.
www.brotherearth.com

Baskı zamanındaki tüm özellikler doğrudur ve değişikliğe tabidir. Brother, Brother Industries Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. Marka ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
27.01.2024